

# DOSATORI ELETTRONICI OIL COUNTER PLUS "OIL COUNTER PLUS" ELECTRONIC OIL METERS



## ART. 15900/P

Contalitri digitale ad ingranaggi ovali "OIL-COUNTER plus" con pistola di erogazione, tubetto rigido Ø 12 mm, con antigoccia automatico, giunto girevole.

*"OIL-COUNTER plus" digital oval gear meter with gun, 12 mm Ø rigid extension, automatic non-drip nozzle and inlet swivel.*

Specifiche / Specifications	Art. 15900/P
Litri-Galloni-Pinte-Quarti / Litres-Gallons-Pints-Quarters	
Con preselezione / Preset function	NO
Alimentazione / Power	2 x 1,5 V.
Calibrazione / Calibration	NO
Attacchi / Connections	bsp 1/2 gas
Portata / Flow rate (min - max)	1 lt./min - 20 lt./min
Temperatura / Temperature (min - max)	0°C +50°C
Viscosità fluidi / Fluid viscosity (min - max)	Sae: 5 - 240
Pressione / Pressure (min - max)	bar: 1 - 50
Precisione / Accuracy	± 0,5%
Peso / Weight	1,5 kg



Dimensione imballaggio  
Packaging size ( X - Y - Z ) mm  
360 x 140 x 140



## ART. 15901/P

Contalitri digitale ad ingranaggi ovali "OIL-COUNTER plus" con pistola di erogazione, tubetto flessibile con antigoccia manuale con regolazione a vite, giunto girevole.

*"OIL-COUNTER plus" digital oval gun meter with gun, flexible extension with manual non-drip nozzle using screw shut-off and inlet swivel.*

Specifiche / Specifications	Art. 15901/P
Litri-Galloni-Pinte-Quarti / Litres-Gallons-Pints-Quarters	
Con preselezione / Preset function	NO
Alimentazione / Power	2 x 1,5 V.
Calibrazione / Calibration	NO
Attacchi / Connections	bsp 1/2 gas
Portata / Flow rate (min - max)	1 lt./min - 20 lt./min
Temperatura / Temperature (min - max)	0°C +50°C
Viscosità fluidi / Fluid viscosity (min - max)	Sae: 5 - 240
Pressione / Pressure (min - max)	bar: 1 - 50
Precisione / Accuracy	± 0,5%
Peso / Weight	1,5 kg



Dimensione imballaggio  
Packaging size ( X - Y - Z ) mm  
360 x 140 x 140